



MODELO S50, CARRETEL MÓVEL



Modelo S50

Carretel móvel montado num chassis robusto com rodados de borracha, ideal para utilizar em pisos irregulares. O carretel pode ser estacionado junto a um ponto de tomada de água e a mangueira ser desenrolada no comprimento necessário. Dispõe de uma manivela para facilitar o enrolamento da mangueira. O sistema de enrolamento desmultiplicado é recomendado para mangueiras com mais de 50m de comprimento e com 32mm ou 38mm de diâmetro.

O carretel móvel foi concebido para o combate a incêndios, para lavagem e manutenção na indústria, para parques de estacionamento e áreas desportivas. O seu manuseamento é fácil.

Modelo S50	Comp. Mangueira (m)				Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm	32mm	38mm		
S50/514	0				775 x 1430 x 1145	153 401
S50/514	50				775 x 1430 x 1145	153 404
S50/514	60				775 x 1430 x 1145	153 405
S50/514	70				775 x 1430 x 1145	153 406
S50/514	80				775 x 1430 x 1145	153 407
S50/514	90				775 x 1430 x 1145	153 408
S50/514	100				775 x 1430 x 1145	153 409
S50/514		0			775 x 1430 x 1145	153 410
S50/514		30			775 x 1430 x 1145	153 411
S50/514		40			775 x 1430 x 1145	153 412
S50/514		50			775 x 1430 x 1145	153 413
S50/514		60			775 x 1430 x 1145	153 414
S50/514		70			775 x 1430 x 1145	153 415
S50/514			0		775 x 1430 x 1145	153 416
S50/514			30		775 x 1430 x 1145	153 417
S50/514			40		775 x 1430 x 1145	153 418
S50/514			50		775 x 1430 x 1145	153 419
S50/514				0	775 x 1430 x 1145	153 420
S50/514				20	775 x 1430 x 1145	153 421
S50/514				25	775 x 1430 x 1145	153 422
S50/514				30	775 x 1430 x 1145	153 423

O Modelo S50 inclui:

- Enrolador com alimentação axial
- Agulheta 19mm – 25mm: jacto / nevoeiro / fechado
- Agulheta 32mm: Unifire V12 ou equivalente
- Agulheta 38mm: Unifire V14 ou equivalente
- Mangueira 19mm – 25mm: anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira 32mm – 38mm: semi-rígida com 10bar de pressão de trabalho
- União da mangueira 19mm – 25mm: Aplicada por abraçadeira para maior segurança.
- União de mangueira 32mm – 38mm: pescoço de pato com união de ligação.

- Entrada de água: Rosca macho 2" BSP com mangueira de alimentação de 1.5m: 25mm x 19 e 25mm, 32mm x 32mm, ou 38mm x 38mm

- Manivela para enrolamento

- Material:

Carretel: Aço galvanizado

Chassis: Aço galvanizado

Rodados: Ø400mm em borracha

Peças centrais em bronze

- Pintura: epóxica / poliéster de acordo com as especificações da NOHA para aço galvanizado / preto

- Cor: RAL 3001 (brilho 15)

OPÇÕES

Acessórios

- o ☐ Sistema de enrolamento desmultiplicado 1:3

