


MODELO 31A, CARRETEL COM ARMÁRIO COM VÁLVULA AUTOMÁTICA E COFRE PARA EQUIPAMENTOS S.I. PARA MONTAGEM ENCASTRADA PORTA E ARO DE REMATE EM AÇO INOXIDÁVEL



Modelo 31A

Carretel equipado com válvula automática. O enrolador é montado na porta que abre 180°. Pode ser facilmente removido durante a instalação para facilitar a montagem. O armário tem um cofre lateral para um extintor, uma válvula ou outro equipamento S.I..

A válvula automática abre totalmente com duas voltas do enrolador.

Ideal para uso em escritórios, prédios, escolas, jardins de infância, hospitais, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência.

Modelo 31A	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
31A/230	20		1105 x 795 x 230	555134
31A/230	25		1105 x 795 x 230	555135
31A/230	30		1105 x 795 x 230	555136
31A/230		20	1105 x 795 x 230	555137
31A/230		25	1105 x 795 x 230	555138
31A/230		30	1105 x 795 x 230	555139

O Modelo 31A inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula automática integrada no eixo
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Dobradiças no lado direito
- Porta e Aro de Remate em aço inoxidável
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal duplo a 45° para parede de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Portas e Aro de remate ☐ Aço inoxidável polido	Porta com botoneira de alarme ☐ 90x90 ☐ 130x130	Localização da dobradiça ☐ À esquerda	Mangueira ☐ Vermelha ☐ Revestimento têxtil
---	--	--	---

