

## MODELO 31SW, CARRETEL COM ARMÁRIO, BRAÇO BASCULANTE COM COFRE PARA EQUIPAMENTOS S.I. PARA MONTAGEM ENCASTRADA, PORTA E ARO DE REMATE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO









## Modelo 31SW

Carretel equipado com válvula manual.
O enrolador é montado num braço basculante que abre 180° e pode ser facilmente removido durante a instalação para facilitar a montagem. O armário tem um cofre lateral para um extintor, uma válvula ou outro equipamento S.I..

Ideal para uso em escritórios, prédios, escolas, jardins de infância, hospitais, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência.

| Modelo<br>31SW | Comp. Mangueira (m) |      | Dimensões (mm)   | Código de |
|----------------|---------------------|------|------------------|-----------|
|                | 19mm                | 25mm | LxHxP            | encomenda |
| 31SW/230       | 20                  |      | 1105 x 795 x 230 | 555140    |
| 31SW/230       | 25                  |      | 1105 x 795 x 230 | 555141    |
| 31SW/230       | 30                  |      | 1105 x 795 x 230 | 555142    |
| 31SW/285       |                     | 20   | 1105 x 795 x 285 | 555143    |
| 31SW/285       |                     | 25   | 1105 x 795 x 285 | 555144    |
| 31SW/285       |                     | 30   | 1105 x 795 x 285 | 555145    |

## O Modelo 31SW inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto/nevoeiro/fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Braço basculante com passagens de água
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável

- · Dobradiças no lado direito
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Porta e Aro de Remate em aço inoxidável
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal duplo a 45° para parede de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

## OPÇÕES

| •                                     |                     |                |                       |  |  |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|--|
| Porta e Aro de remate                 | Porta com botoneira | Localização da | Mangueira             |  |  |
| o ☐ Aço inoxidável polido             | de alarme           | dobradiça      | o□ Vermelha           |  |  |
| o ☐ Aço inoxidável escovado com vidro | o 90x90             | o À esquerda   | o Revestimento têxtil |  |  |
| o□ Aço inoxidável polido com vidro    | o□ 130x130          |                |                       |  |  |
| o□ Porta em vidro                     |                     |                |                       |  |  |

