

MODELO 31SWA, ARMÁRIO COM CARRETEL E VÁLVULA AUTOMÁTICA, BRAÇO BASCULANTE COM COFRE PARA EQUIPAMENTOS S.I. PARA MONTAGEM ENCASTRADA PORTA E ARO DE REMATE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO







Modelo 31SWA

Carretel equipado com válvula automática. O carretel é montado num braço basculante que abre 180°. O enrolador pode ser facilmente removido durante a instalação para facilitar a montagem. O armário tem um cofre lateral para um extintor, uma válvula ou outro equipamento S.I..

A válvula automática abre totalmente com duas voltas do enrolador.

Ideal para uso em escritórios, edifícios, escolas, jardins de infância, hospitais, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência.

Modelo 31SWA		Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm)	Código de
		19mm	25mm	LxHxP	encomenda
31SWA/	230	20		1105 x 795 x 230	555146
31SWA/	230	25		1105 x 795 x 230	555147
31SWA/	230	30		1105 x 795 x 230	555148
31SWA/	285		20	1105 x 795 x 285	555149
31SWA/	285		25	1105 x 795 x 285	555150
31SWA/	285		30	1105 x 795 x 285	555151

O Modelo 31SWA inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula automática integrada no eixo
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto/nevoeiro/fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Braço basculante com passagens de água
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável

- · Dobradiças no lado direito
- Porta e Aro de Remate em aço inoxidável
- · Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal duplo a 45° para parede de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- · Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPCÕES

Porta com botoneira Porta e Aro de remate Localização da Mangueira o Aço inoxidável polido de alarme dobradiça o∏ Vermelha o Aço inoxidável escovado com vidro o 90x90 o□ Revestimeto têxtil o∏ À esquerda o□ Aço inoxidável polido com vidro o 130x130 o∏ Porta em vidro

