
MODELO 3 CARRETEL COM ARMÁRIO PARA MONTAGEM ENCASTRADA OU SALIENTE





O mesmo armário é utilizado para montagem saliente ou encastrada. O aro de remate é encomendado em separado.

Modelo 3

Carretel equipado com válvula manual. O enrolador é montado na porta que abre 180º e pode ser removido facilmente durante a instalação para permitir o seu manuseamento por uma pessoa.

Ideal para uso em escritórios, escolas, hospitais, jardins de infância, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência.

Modelo 3	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm)	Código de
	19mm	25mm	LxHxP	encomenda
3/110	20		795 x 795 x 110	555038
3/110	25		795 x 795 x 110	555039
3/110	30		795 x 795 x 110	555040
3/200		20	795 x 795 x 200	555044
3/200		25	795 x 795 x 200	555045
3/200		30	795 x 795 x 200	555046
3/110	20		695 x 695 x 110	555047
3/160	25		695 x 695 x 160	555048
3/160	30		695 x 695 x 160	555049
3/285		20	695 x 695 x 285	555220
3/285		25	695 x 695 x 285	555221
3/285		30	695 x 695 x 285	555222
Aros de remate para encastrar o carretel		795 x 795 695 x 695	555204 555203	

O Modelo 3 inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto/nevoeiro/fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Partes centrais em bronze
- · Travão ajustável

- · Dobradiças no lado direito
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para a alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

·					
Cor do armário	Porta com botoneira de alarme	Localização da dobradiça	Mangueira		
o□ RAL 3001 (Vermelho)	o 90x90	o∏ À esquerda	o□ Vermelha		
o∏ RAL	o 130x130	Aro de remate para encastrar	o ☐ Revestimento têxtil		
(Cor à escolha)					

