

MODELO 31, CARRETEL COM ARMÁRIO E COFRE PARA EQUIPAMENTOS S.I. PARA MONTAGEM ENCASTRADA OU SALIENTE









O mesmo armário é utilizado para montagem saliente ou encastrada. O aro de remate é encomendado em separado.

Carretel equipado com válvula manual. O enrolador é montado na porta que abre 180° e pode ser removido facilmente durante a instalação para facilitar a montagem. O armário tem um cofre lateral para um extintor, uma válvula ou outro equipamento S.I.

Ideal para uso em escritórios, escolas, hospitais, jardins de infância, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência.

Modelo 31	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm)	Código de
	19mm	25mm	LxHxP	encomenda
31/230	20		1105 x 795 x 230	555098
31/230	25		1105 x 795 x 230	555099
31/230	30		1105 x 795 x 230	555100
31/230		20	1105 x 795 x 230	555101
31/230		25	1105 x 795 x 230	555102
31/230		30	1105 x 795 x 230	555103
31/230	20		1005 x 695 x 230	555104
31/230	25		1005 x 695 x 230	555105
31/230	30		1005 x 695 x 230	555106
31/285		20	1005 x 695 x 285	555229
31/285		25	1005 x 695 x 285	555230
31/285		30	1005 x 695 x 285	555231
Aros de remate para encastrar o carretel		1105 x 795	555206	
	•		1005 x 695	555205

O Modelo 31 inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- · Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto/nevoeiro/fechado
- · Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável

- · Dobradicas no lado direito
- · Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para a alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPCÕES

Cor do armário	Porta com botoneira de alarme	Localização da dobradiça	Mangueira		
o□ RAL 3001 (Vermelho)		o∏ À esquerda	o□ Vermelha		
o∏ RAL	o 90x90	Aro de remate para encastrar	o□ Revestimento têxtil		
(Cor á escolha)	ο Π 130x130				

