
MODELO 3A, CARRETEL COM ARMÁRIO E VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA MONTAGEM ENCASTRADA OU SALIENTE







O mesmo armário é utilizado para montagem saliente ou encastrada. O aro de remate é encomendado em separado.

Modelo 3A

Carretel equipado com válvula automática. O enrolador é montado na porta, que abre 180º e pode ser removido facilmente durante a instalação, para permitir o seu manuseamento por uma pessoa. A válvula automática abre totalmente com duas voltas do enrolador.

Ideal para uso em escritórios, escolas, hospitais, jardins de infância, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência

Modelo 3A	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm)	Código de
	19mm	25mm	LxHxP	encomenda
3A/135	20		795 x 795 x 135	555050
3A/135	25		795 x 795 x 135	555051
3A/135	30		795 x 795 x 135	555052
3A/200		20	795 x 795 x 200	555053
3A/200		25	795 x 795 x 200	555054
3A/200		30	795 x 795 x 200	555055
3A/200	20		695 x 695 x 200	555056
3A/200	25		695 x 695 x 200	555057
3A/200	30		695 x 695 x 200	555058
3A/285		20	695 x 695 x 285	555235
3A/285		25	695 x 695 x 285	555236
3A/285		30	695 x 695 x 285	555237
Aros de remate para encastrar o carretel		795 x 795	555204	
			695 x 695	555203

O Modelo 3A inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001
- · Válvula automática integrada no eixo
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto/nevoeiro/fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Partes centrais em bronze
- Travão ajustável

- · Dobradiças no lado direito
- · Fecho Noha com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para a alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, poderá ser usado como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPCÕES

Cor do armário	Porta com botoneira de alarme	Localização da dobradiça	Mangueira
o∏ RAL 3001 (Vermelho)	o 90x90	o∏ À esquerda	o□ Vermelha
o RAL	o 130x130	Aro de remate para encastrar	o Revestimento têxtil
(Cor à escolha)		0	

