
MODELO 3, CARRETEL VERTICAL COMBINADO COM COFRE PARA EQUIPAMENTOS S.I. PARA MONTAGEM SALIENTE OU ENCASTRADA





O mesmo armário é utilizado para montagem saliente ou encastrada. O aro de remate é encomendado em separado.

Modelo 3

Carretel equipado com válvula manual.
O enrolador é montado na porta que abre
180º e pode ser removido facilmente durante a
instalação para facilitar a montagem.
O armário tem um cofre em separado para um
extintor, uma válvula ou outro equipamento S.I..

Ideal para uso em escritórios, prédios, escolas, hotéis e salas de conferência, hospitais, recintos deportivos, cinemas, aeroportos e centros comerciais.

Modelo 3	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm)	Código de
IVIOUCIO 3	19mm	25mm	LxHxP	encomenda
3/230	20		695 x 1400 x 230	560050
3/230	25		695 x 1400 x 230	560049
3/230	30		695 x 1400 x 230	560024
3/285		20	695 x 1400 x 285	560051
3/285		25	695 x 1400 x 285	560052
3/285		30	695 x 1400 x 285	560053
Aro de remate para encastrar o carretel			695 x 1400	555318

O Modelo 3, combinado vertical, inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto/nevoeiro/fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável

- Dobradicas do lado direito
- · Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para a alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

•						
С	or do armário	Porta com botoneira de alarme	Localização da dobradiça	Mangueira		
0	RAL 3001 (Vermelho)		o∏ À esquerda	o□ Vermelha		
0	RAL	o □ 90x90	Aro de remate para encastrar	o□ Revestimento têxtil		
	(Cor à escolha)	o 130v130				

