



MODELO 391, CARRETEL COM ARMÁRIO COM DEPÓSITO ESPUMÍFERO PARA MONTAGEM NO EXTERIOR OU EM AMBIENTES CORROSIVOS



Modelo 391

Carretel com depósito espumífero para montagem no exterior ou em ambientes corrosivos. O armário em aço inoxidável é à prova de chuva e tem uma resistência de 200W com termostato que permite o funcionamento com temperaturas até -35°C (sem vento) sem que a água congele. O carretel basculante está dotado por um indutor de espuma regulado a 3% que é alimentado por um depósito de 10L onde se pode utilizar concentrados sintéticos AFFF ou concentrados amigos do ambiente FFFP, que o tornam ideal para o combate a incêndios em matérias carbonáceas, líquidos inflamáveis, derrames isolados e re-ignições. É o carretel ideal para as estações de abastecimento de combustíveis.

Modelo 391	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
		25mm		
391 / 330		25	950 x 800 x 330	155 505

O Modelo 391 inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Indutor espumífero regulado para uma taxa de 3%
- Válvula de seccionamento para concentrado espumífero

- Armário em aço inoxidável com 20mm de isolamento
- Porta com vedante de borracha e com dobradiças no lado direito
- Resistência controlada por termostato 200W / 220V
- Fecho duplo de pressão da NOHA
- Pressão de trabalho 2,5 – 6,0 bar
- Armário acabado a pintura epóxica RAL 3001 (brilho 70)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92 / 58 / EEC
- Depósito de 10L para concentrado espumífero
- Manual de instruções
- Concentrado de espuma não incluído