
MODELO 1 JUNIOR, CARRETEL PARA MONTAGEM SALIENTE







Modelo 1 Junior

Carretel fornecido com mangueira de 13mm e válvula manual.


Ideal para uso em locais com abastecimento limitado de água.

Modelo 1 Jr	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm)	Código de
	13mm		ØxH	encomenda
1 Jr/160	25		Ø400 x 160	155 005

- O Modelo 1 Junior inclui:
- Enrolador com discos em PVC vermelho
- Válvula manual ¹/₂"
- · Agulheta jacto/nevoeiro/fechado

- Mangueira especial NOHA preta
- · Partes centrais em acetal
- Manual de instalação

MODELO 3 JUNIOR, CARRETEL COM ARMÁRIO PARA MONTAGEM SALIENTE OU ENCASTRADA







O mesmo armário é utilizado para montagem saliente ou encastrada. O aro de remate é encomendado em separado.

Modelo 3 Junior

Carretel e armário equipado com mangueira de 13mm e válvula manual. O enrolador é montado na porta que abre 180°.

Ideal para uso em locais com abastecimento limitado de água.

	Modelo 3 Jr	Comp. Mar	ngueira (mm)	Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	3 Jr/170	25		500 x 500 x 170	555037
Aro de remate para encastrar			ar	500 x 500	555202

- O Model 3 Junior inclui:
- Enrolador com discos em PVC vermelho
- Válvula manual 1/2"
- Agulheta jacto/nevoeiro/fechado
- · Mangueira especial NOHA preta
- Mangueira de alimentação especial
- Partes centrais em acetal
- · Dobradiças no lado direito
- Fecho NOHA com manípulo para abertura

- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

