


MODELO 2SW, CARRETEL COM BRAÇO BASCULANTE PARA MONTAGEM ENCASTRADA



Modelo 2SW

Carretel equipado com válvula manual. O carretel é suportado por um braço basculante com passagens de água interiores e que roda 180°, para que a mangueira possa ser estendida em todas as direcções. O carretel é fornecido com suporte de montagem, o que simplifica o trabalho de instalação.

Ideal para uso em fábricas, armazéns e salas de exposição.

Modelo 2SW	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
2SW / 235	20		750 x 750 x 235	555025
2SW / 235	25		750 x 750 x 235	555026
2SW / 235	30		750 x 750 x 235	555027
2SW / 290		20	750 x 750 x 290	555028
2SW / 290		25	750 x 750 x 290	555029
2SW / 290		30	750 x 750 x 290	555030

O Modelo 2SW inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694

- Suporte de montagem para parede
- Braço basculante com passagens de água e dobradiça no lado direito
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Mangueira

- o Vermelha
- o Revestimento têxtil

Localização da dobradiça

- o À esquerda

